

BATERIA DE PLOMO ACIDO

ESPECIFICACIONES		
Voltaje nominal	12	V
Capacidad en 20h	40	A
Capacidad en 10h	10	A
DIMENSIONES		
Altura total (con terminales)	184 (±2)	mm
Largo	196 (±2)	mm
Ancho	166 (±2)	mm
Alto	176 (±2)	mm
Peso (aproximado)	12.6	kg
TERMINAL		
Cu / Ag	17.4	mm
MATERIAL CONTENEDOR		
Estándar	ABS	
RESISTENCIA INTERNA		
Batería cargada (25°C)	8mΩ	
CAPACIDAD RESIDUAL ALMACENAMIENTO (25°C)		
Después de 3 meses	91%	
Después de 6 meses	82%	
Después de 12 meses	64%	
TENSION DE CARGA		
En flotación (25°C)	13.6 - 13.8	V
En uso cíclico (25°C)	14.5-14.9	V
CORRIENTE DE CARGA		
Corriente inicial menor a	12	A
ADVERTENCIA Y RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD		
Puede ser instalada y operar en cualquier posición excepto constantemente invertida.		
Las baterías liberan hidrogeno, gas altamente volátil. No instalar en contenedores sellados.		
Terminado el ciclo de vida de la batería debe ser reciclada siguiendo las regulaciones y leyes locales.		
Cada celda tiene una válvula de ventilación de baja presión para permitir la ventilación de gases.		

